

Ikt. szám: Kontakt sz.: **Átfolyásmérő adatlap**Tel./Fax: Felhasználási terület*: Közeg megnevezése*: Korrózív alkotók: Kinematikai viszkozitás ($t_{ü}$ -nél, mm^2/s): Erózív alkotók: Abszolút gőznyomás ($t_{ü}$ -nél, bar): Üzemi hőmérséklet ($t_{ü}$, °C)*: pH érték ($t_{ü}$ -nél): Sűrűség ($t_{ü}$ -nél, kg/m^3)*: Lobbanáspont (°C): Szivattyús üzem Gravitációs üzemKarima csatlakozó méret("): Névleges átfolyási mennyiség (l/min): Max. üzemi nyomás(bar)*: Max. átfolyási mennyiség (l/min)*: Számláló regiszterrel Szűrővel , Mesh: Előválasztóval 1 lépcsős gyorszár szeleppel Helyi nyomtatóval 2 lépcsős gyorszár szeleppel Impulzusadóval Rb-s kivitel Légleválasztóval Pneumatikus szelep gravitációs üzemre Mech. hőmérséklet/térfogat kompenzátor Nyomásszabályzó szelep LPG üzemre Mech. pillanatnyi térfogatáram jelző**Komplett kiszolgáló / kiadó helyek kiválasztása a fent megadottak figyelembe vételével:**

Korr. acéllemez ház, 100-900 l/min kiadási teljesítmény, átfolyásmérővel igény szerinti kiegészítőivel, vízszeparátorral (szűrő), önfelszívó szivattyúval, tömlővel, tömlődobbal, kiadópisztollyal. Felhasználási területek: hajók, tömegközlekedési eszközök, kamionok, vonatok, katonai járművek, repülőgépek töltése.

Szivattyúzó és átfolyásmérő egység tartálykocsikra, TLT vagy hidraulikus motor által üzemeltethető. Térfogatáram szabályozással, ki és betárolás méréssel együtt/anélkül. Max. száll. teljesítmény: 760 l/min.

Szivattyúzó és átfolyásmérő egység hidraulikus hajtással, tömlővel, tömlődobbal. Térfogatáram szabályozással, ki és betárolás méréssel együtt/anélkül. Max. száll. teljesítmény: 760 l/min.

Hordótöltő egység, 4 kerekű mobil kiskocsira szerelve, szivattyúval, átfolyásmérővel, tömlővel, töltőpisztollyal.

Megjegyzések:

*: Ajánlathoz kitöltendő adatok. Logikai kapcsolathoz bejelölendő.